

FÖRKLARING AV PRESTANDA

Nr. 200920160829

1. Unik identifierare av produkttyp: Kulo snörasskydd
2. Avsedd användning: Kulo snörasskydd, installeras på tak av byggnader för att förhindra okontrollerad fallande is och snö, liksom lavin
3. Tillverkare: Uusi Hansa Oy, Koivistonkyläntie 74, 61310 Panttila, Finland
moms nr. FI22231176
4. System / System som används för att utvärdera och validera
prestationsnivån: AVCP 3
5. Europeiskt bedömningsdokument: EAD 220022-00-0401, version juni 2016
Europeisk teknisk bedömning: ETA 16/0496, publicerad 29/08/2016
Tekniskt bedömningsorgan: VTT Expert Services Oy Finland

6. Anmäld prestanda / deklarerade prestationsnivåer:

Tabell 1. Egenskaper Kulo snörasskydd

Grundläggande krav / Grundläggande egenskaper		Bedömningsfunktioner		
	Skruvfästning ¹⁾		Fästning med lim Kulo1 Pu-belagd plåt ²⁾	
	Sadel modell	Tasa modell	Sadel modell	Tasa modell
BWR 2. Brandklass				
Brandsäkerhet : E				
BWR 4. Säkerhet och tillgänglighet				
Tillgänglig Statisk lastkapacitet: Planerad belastning, F = 1,25 kN				
Uppnådd kapacitet	9,0 kN	7,7 kN	2,1 kN ³⁾	4,3 kN ³⁾
Frysning / upptining beteende : Planerad belastning, F = 1,25 kN				
Uppnådd kapacitet	9,5 kN	8,4 kN	2,2 kN ³⁾	Inte uppskattad
Statisk kapacitet artificiell efter åldring: Planerad belastning, F = 1,25 kN				
Uppnådd kapacitet	12 kN	8,9 kN	Inte uppskattad	4,9 kN ³⁾
Hållbarhet vid låg temperatur				
Charby slagtest 23 ° C 72 kJ/m ²				
Charby slagtest - 20 ° C 35 kJ/m ²				

- 1) Skruvfästning, korrosionsskyddade farmarskruvar ø 4,8 mm
- 2) Limfästning Kulo 1, konsumtion av 30 g / barriär, vidhäftande ytor renare, rengöring Kulo Cleaner
- 3) Baserat på testresultat, frysnings- / tiningcykler eller konstgjord åldring av standarden EN ISO 4892-2-2013, hade ingen negativ inverkan på limmets Kulo1-prestanda

Kalkylblad 1.Egenskaper Kulo snörasskydd

Utförandet av de produkter som identifierats ovan är de deklarerade prestationsnivåerna enligt uppsättningen. Denna förklaring om prestanda anges i förordning (EU) Nr.305/2011 enligt ovanstående tillverkarens eget ansvar.

Undertecknad av tillverkaren:

Markku Huhta-Koivisto

Kurikka, Finland 02.09.2016